Контент

- Структура сайта
  - Умный дом Wizdom
  - Лендинг - ilock.wizdom.kz
  - Лендинг - gidrolock.wizdom
  - Лендинг - light.wizdom.kz
  - Каталог - aqara.wizdom.kz
    - sections
    - Гарантия и доставка
    - Каталог
    - Контакты
    - О нас
    - Поиск
    - Функции умного дом
    - Функции умного дом
  - Файлы и папки
  - Медиабиблиотека
- Каталог
  - Каталог 1С
  - Каталог товаров
    - Товары
    - Управление освеще
    - Выключатели
    - Реле
    - Защита от потопа
    - Управление шторам
    - Видеокамеры
    - Центры управления
    - Датчики и сенсоры
    - Управление климат
    - Умные замки и дом
    - Товары для питомц
    - Система безопасно
- Общий контент
- Заявки
- Служебные
- developers.wizdom.kz
- gidrolock.wizdom.kz
- ilock.wizdom.kz
- light.wizdom.kz
- aqara.wizdom.kz
  - Контакты
- Инфоблоки
- Highload-блоки

Каталог товаров: Товар: Выключатель Z1 PRO 1 клавишный, черный - Редактирование

Внимание! Срок действия текущей лицензии **закончился** 16.02.2026. (Что это значит?) Доступ к обновлениям, исправлениям уязвимостей, технической поддержке и некоторым возможностям продукта закрыт. **Продлить лицензию**

Товары | Копировать | Действия | Посмотреть

Основные параметры

ID: 423

Создан: 24.09.2024 12:43:41 [1] anton skramovskiy

Изменен: 16.09.2026 17:44:33 [4] <Без имени>

Активность: ☑

Начало активности: 09.02.2022

Окончание активности:

Название: Выключатель Z1 PRO 1 клавишный, черный

Символьный код: VyklyuchatelZ1PRO1klavishnyychernyy

Сортировка: 500

Значения свойств:

Артикул:	56154
Размеры:	86 x 86 x 33.5 мм
Напряжение питания:	220 В~, 50 Гц
Протокол связи:	Zigbee
Рабочая температура:	-10°C+40°C
Рабочая влажность:	5 — 95%
Цвет:	черный
Батарея:	
Комплект поставки:	выключатель, винты, руководство польз
Допустимая влажность:	
Коммутируемая мощность:	
Максимальный ток:	
Допустимая температура:	
Питание:	
Разрешение видео:	
Угол обзора:	
Диаметр/длина мотора:	
Мощность/ток:	
Крутящий момент:	
Скорость вращения:	
Класс изоляции:	
Степень защиты оболочки:	
Артикул kaspi bank:	56154
Артикул forte bank:	56154
Хит продаж:	☐

Тех спецификация: выключатель Z1 Pro .pdf

выключатель Z1 Pro .pdf
Объём: 1 МБ
Ссылка: /upload/iblock/f56/o5wmnix2ukamgmw265e2hvlnp0sbp3o0.pdf

Соответствующие товары: ... Камера и центр умного дома G3 ... Z1 ... Центр управления Hub M2 ... Добавить...

Особенности:

Текст | HTML | Визуальный редактор

Ночное освещение — свет включается автоматически. При обнаружении движения в тёмное время суток датчик Aqara может автоматически включить свет, подключённый к Z1 Pro. Удобное решение для коридора, прихожей или лестницы.
Свет при возвращении домой — тёплая встреча. При возвращении домой и выполнении заданного условия система может автоматически включить освещение через Z1 Pro. Свет встречает вас сразу после входа в дом.
Освещение по расписанию — автоматический режим. В Aqara Home можно задать время включения или выключения подключённого освещения. Например, свет может автоматически включаться вечером и отключаться утром.
Удалённое управление — свет всегда под контролем. При подключении Aqara Hub состоянием Z1 Pro можно управлять удалённо через приложение Aqara Home или совместимую платформу. Это позволяет выключить свет, даже находясь вне дома.
Двухпозиционное управление — дополнительная точка включения. Z1 Pro можно объединить с беспроводным выключателем Aqara для управления одним освещением из

Подзаголовок: Максимум контроля и автоматизаций в

Картинка хита:

Значения свойств:

Цена: 24200

Валюта

Старая цена

Галерея изображений товара:

Перетащите файлы в эту область (Drag&Drop)

Акционный товар

Акционная цена

ID акции

ID сертификата в Базе

Заметка для Яндекс Маркет

Название товара для Яндекс Маркет

Сортировка внутри группы 100001

Сортировка внутри группы 100002

Сортировка внутри группы 100006

Сортировка внутри группы 100008

Сортировка внутри группы 100010

Сортировка внутри группы 100011

Сортировка внутри группы 100018

Сортировка внутри группы 100019

Сортировка внутри группы 100020

Сортировка внутри группы 100021

Цвет свечения

Цвет свечения (множ.)

Цена для Яндекс Маркет

Количество на складе

Цена:

Производитель

Обозначение корпуса

Рекламный статус

Дополнительный признак товара

Признак устаревшего товара

Вид упаковки

Норма упаковки

Вид упаковки

Норма упаковки

Длина упаковки

Ширина упаковки

Высота упаковки

Вес упаковки

Объём упаковки

Единица измерения

Серия

Сопутствующие товары

Аналоги

Составные части

Аксессуары к товару

Тип

Применение

Наличие на складе

Склад - дополнительная информация

Наличие на складе(число)

Дата прибытия

Файлы

Применение 2

Email

Вес

Инструкция

Название цвета

Способ установки профиля

Способ установки профиля

Инструкция - адрес

Инструкция - размер

DMX порты (выходы)

DMX порты (выходы)

TEST Ток расчетный, А

TEST Ток расчетный, А

TEST Цвета свечения

TEST Цвета свечения

Выходная мощность для калькулятора max

Выходная мощность для калькулятора min

Диаметр жилы проводника, мм

Диаметр жилы проводника, мм

Диаметр кабеля, мм

Диаметр кабеля, мм

Диапазон диммирования, %

Диапазон диммирования, %

Диммирование

Диммирование

Длина транспортной тары

Длина, мм для калькулятора

Допустимое кол-во на автомат защиты B16, шт

Допустимое кол-во на автомат защиты B16, шт

Допустимое кол-во на автомат защиты C16, шт

Допустимое кол-во на автомат защиты C16, шт

Допустимое кол-во на автомат защиты D16, шт

Допустимое кол-во на автомат защиты D16, шт

Категория кабеля

Категория кабеля

Количество на 1 автомат защиты, шт

Количество на 1 автомат защиты, шт

Количество объектов связи, шт

Количество объектов связи, шт

Количество пар

Количество пар

Количество проводников, шт

Количество проводников, шт

Количество сцен, шт

Количество сцен, шт

Комплект поставки

Комплект поставки

Коэффициент пульсации

Коэффициент пульсации

Лестничная функция

Лестничная функция

Максимальная дальность срабатывания, м

Максимальная дальность срабатывания, м

Материал изоляции кабеля

Материал изоляции кабеля

Материал изоляции проводника

Материал изоляции проводника

Материал линзы

Материал линзы

Материал проводника кабеля

Материал проводника кабеля

Материал рассеивателя

Материал рассеивателя

Место применения (рекомендация)

Место применения (рекомендация)

Минимальная температура монтажа, °C

Минимальная температура монтажа, °C

Монтажное отверстие, глубина, мм

Монтажное отверстие, глубина, мм

Мощность 1м на канал R=G=B, Вт/м

Мощность 1м на канал R=G=B, Вт/м

Мощность 1м на канал W, Вт/м

Мощность 1м на канал W, Вт/м

Обработка поверхности

Обработка поверхности

Отделка поверхности

Отделка поверхности

Площадь сечения проводника, мм²

Площадь сечения проводника, мм²

Ручное управление

Ручное управление

Световой поток для калькулятора max

Световой поток для калькулятора min

Светорассеивающая линза

Светорассеивающая линза

Серия ленты

Серия ленты

Сертификат CE

Сертификат CE

Скорость передачи данных

Скорость передачи данных

Способ засветки

Способ засветки

Структура проводника

Структура проводника

Телеграмма АВАРИЯ

Телеграмма АВАРИЯ

Телеграмма ПЕРЕГРЕВ

Телеграмма ПЕРЕГРЕВ

Тип герметизации

Тип герметизации

Тип кабеля

Тип кабеля

Ток потр. 1м на канал R=G=B, А/м

Ток потр. 1м на канал R=G=B, А/м

Ток потр. 1м на канал W, А/м

Ток потр. 1м на канал W, А/м

Толщина изоляции кабеля, мм

Толщина изоляции кабеля, мм

Угол излучения по вертикали, °

Угол излучения по вертикали, °

Угол излучения по горизонтали, °

Угол излучения по горизонтали, °

Угол обзора, °

Угол обзора, °

Ударопрочность (IK)

Ударопрочность (IK)

Фронт диммирования

Фронт диммирования

Функция PushDim

Функция PushDim

Цвет маски печатной платы

Цвет маски печатной платы

Частота передачи данных, MHz

Частота передачи данных, MHz

Ширина световой линии, мм

Ширина световой линии, мм

Экранирование кабеля

Экранирование кабеля

Экранирование пар

Экранирование пар

Ширина транспортной тары

Высота транспортной тары

Вес транспортной тары

Объём транспортной тары

Количество в транспортной таре

Порядок следования технических параметров

Штрихкод

Длина волны

Тип линзы

Ток (общий)

Падение напряжения

Угол обзора

Угол обзора

Материал

Яркость

Световой поток (общий)

Рассеиваемая мощность (на 1м)

Выходная мощность

Частота включения

Макс. постоянный прямой ток

Напряжение питания

Габариты

Кол-во светодиодов

Цветовая температура

Частота ШИМ

Интенсивность излучения

Минимальный отрезок

Угол Обзора (гор/верт)

Мощность (общая), макс.

Входное напряжение

Выходное напряжение

Диаметр

Особенность

Цоколь

Выходной ток

Класс пылевлагозащиты

Размер светодиода

Плотность светодиодов

Длина

Ширина

Высота

Монтажное отверстие, диаметр

Способ монтажа

Ширина площадки

Назначение

Монтажное отверстие, длина

Монтажное отверстие, ширина

Постоянное напряжение питания

Форма (сечение)

Цвет покрытия

Каналы управления

Связь пульт/контроллер

Тип товара

Индекс цветопередачи

Рассеиваемая мощность LED

Выходной сигнал

Входной сигнал

Зоны управления

Хранение программ

Прямой ток

Ток нагрузки

Тип сенсора

Наличие пульта

Мощность (общая)

Входной переменный ток

DALI адреса

DALI сцены (память)

DALI зоны (группы)

Способ питания

Свойства пульта/панели

DMX группы

Тип разъема

Пусковой ток

Коэффициент мощности

Рабочая температура

Тип подключения

Гарантийный срок: 2 года

Тип управления

Форма корпуса

Предельные входные напряжения

Цвет вставки

Световой поток 1м

Мощность 1м

Серия

Провод гирлянды

Калибр провода

Выходные каналы

Встроенная логика AND/OR

Использование с управлением ШИМ

Реактивная мощность

Эффект свечения

Длительность пускового тока

Расстояние между центрами модулей

Рекомендуемая глубина установки

Длина волны

Тип линзы

Ток (общий)

Падение напряжения

Угол обзора, °

Материал

Яркость

Световой поток, лм

Рассеиваемая мощность (на 1м)

Выходная мощность

Частота включения

Макс. постоянный прямой ток

Напряжение питания

Габариты

Кол-во светодиодов

Цветовая температура

Частота ШИМ

Интенсивность излучения

Минимальный отрезок

Угол Обзора (гор/верт)

Мощность (общая), макс.

Входное напряжение

Выходное напряжение

Диаметр, мм

Особенность

Цоколь

Выходной ток

Класс пылевлагозащиты

Размер светодиода

Плотность светодиодов

Длина, мм

Ширина, мм

Высота, мм

Монтажное отверстие, диаметр

Способ монтажа

Ширина площадки

Назначение

Монтажное отверстие, длина

Монтажное отверстие, ширина

Постоянное напряжение питания

Форма (сечение)

Цвет покрытия

Каналы управления

Связь пульт/контроллер

Тип товара

Индекс цветопередачи

Рассеиваемая мощность LED

Выходной сигнал

Входной сигнал

Зоны управления

Хранение программ

Прямой ток

Ток нагрузки, А

Тип сенсора

Наличие пульта

Мощность (общая)

Входной переменный ток

DALI адреса

DALI сцены (память)

DALI зоны (группы)

Способ питания

Свойства пульта/панели

DMX группы

Тип разъема

Пусковой ток

Коэффициент мощности

Рабочая температура

Тип подключения

Гарантийный срок

Тип управления

Форма корпуса

Предельные входные напряжения

Цвет вставки

Световой поток 1м

Мощность 1м

Серия

Провод гирлянды

Калибр провода

Выходные каналы

Встроенная логика AND/OR

Использование с управлением ШИМ

Реактивная мощность

Эффект свечения

Длительность пускового тока

Расстояние между центрами модулей

Рекомендуемая глубина установки

Ряды, для лент, для фильтрации

Длина волны, в кодах, для фильтрации

Мощность на комплект

Мощность на комплект

Мощность на единицу

Мощность на единицу

Напряжение питания

Длина, мм

Ширина, мм

Высота,мм

Цвет свечение(текст)

Источник напряжения/тока

Корпус

Корпус

Выходной ток для источников напряжения

Выходной ток для источников тока в миллиамперах

Выходная мощность для источников напряжения

Выходная мощность для источников тока

Выходное напряжение для источников напряжения

Выходное напряжение для источников тока

Угол обзора, только число, из T_5

Световой поток, числовые значения из T_8

Световой поток, числовые значения из T_8 - на метр

Диаметр, число, из T_40

Длина, мм

Ширина, мм

Длина волны, в кодах, для фильтрации 2

Установочное отверстие, мм

Тип товара, относится ли товар непосредственно к разделу, либо этот какой то доп товар(Y,N)

Зоны управления

Напряжение питания

Удельная мощность(Вт/дм2)

Размер светодиодов

Тип товара

Ток, напряжение

Выходное напряжение

Выходное напряжение

Выходное напряжение

Выходное напряжение

EAN13

Рекламный статус

Срок гарантии (мес.)

Теги

Тип светодиодов

Степень защиты

Файл фотометрии (IES)

Файл фотометрии (IES) MD5

Файл 3D (ZIP)

Файл 3D (ZIP) MD5

Файл 3D (ZIP) картинка

Файл DIALux (LDT)

Файл DIALux (LDT) MD5

Файл Инструкции (PDF)

Файл Инструкции (PDF) MD5

Файл Конфигурации (ZIP)

Файл Конфигурации (ZIP) MD5

Файл ПО (ZIP)

Файл ПО (ZIP) MD5

Изменить свойства и права доступа к информационному блоку вы можете в Настройках информационного блока.

Сохранить | Применить | Отменить | + Сохранить и добавить